

Niederspannungshauptverteilung 4.000 A mit Touchscreen-Panel

- Einspeisung:** 3 Stück Einspeisefelder bestehend aus:
2 Stück Einschubleistungsschalter 3polig, 2.500 A, Motorantrieb; zur Generatoreinspeisung
1 Stück Leistungsschalter 4polig, 630 A, Motorantrieb, zur Netzeinspeisung
3 Stück Multimes Anzeigeräte
- Abgänge:** 1 Stück Abgangsfeld bestehend aus:
8 Stück Sicherungslastschaltleisten NH3 / 630 A
8 Stück Universalmessgeräte mit Spitzenwertanzeige
2 Stück Powerlock Panel bestehend aus:
3 Stück Leistungsschalter 3polig, 400 A
3 Satz Powerlock Anbaukupplungen 5polig, 400 A
3 Stück Universalmessgeräte mit Spitzenwertanzeige
- Extras:**
- Touchscreen-Panel zur Steuerung von bis zu 4 Aggregaten
 - Fehlermeldungsübertragung per SMS möglich
 - Aufschaltung auf GLT-Leiste möglich
- Details:** 1 Stück Niederspannungshauptverteilung in einem 10 ft. Stahlblechcontainer fest eingebaut.
Im Wesentlichen bestehend aus:
1 Stück 4feldrige Niederspannungsanlage 4.000 A im Stahlblechgehäuse
2 Stück Powerlock Panel
1 Stück Sammelschienensystem 5polig
- Länge: 2.500 mm
Breite: 2.450 mm
Höhe: 2.700 mm
Gewicht: 2.600 kg

